



B194776

# 1 Dimensiones

| Dimensiones de los neumáticos | 385 / 95 R 25 | 445 / 95 R 25* | 525 / 80 R 25* |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| A                             | 2612 mm       | 2552 mm        | 2702 mm        |
| B                             | 3000 mm       | 3000 mm        | 3230 mm        |
| C                             | 4000 mm       | 4000 mm        | 4000 mm        |
| D                             | 11°           | 11°            | 11°            |
| E                             | 19°           | 19°            | 19°            |
| F                             | 11°           | 11°            | 11°            |

# 2 Neumáticos

| Dimensiones de los neumáticos | Peso de rueda [kg] | Presión de neumático durante la marcha por vías públicas [bar] | Presión de neumático durante la marcha con equipo [bar] |
|-------------------------------|--------------------|--|---|
| 385 / 95 R 25                 | 260                | 10   | 10  |
| 445 / 95 R 25*                | 320                | 9  | 10  |
| 525 / 80 R 25*                | 375                | 7  | 8   |

# 3 Pesos

## 3.1 Cargas de ejes

- Grúa en posición de marcha
- Sobre el estado de marcha, véase el capítulo 3.04

| Eje  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | Peso total |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Peso | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 84 t       |

## 3.2 Elementos elevadores de carga (eslingas)